

P C375

GŁÓWNE SPECYFIKACJE

INFORMACJE OGÓLNE

Czas nagrzewania	32 sekundy
Prędkość wykonania pierwszego wydruku: cz-b	4,1 sekundy
Prędkość wykonania pierwszego wydruku: pełno kolorowy	5,3 sekundy
Prędkość wydruku ciągłego	A4/LEF (1-stronny): Czarno-białe/pełny kolor: (32 kopii/min, 32 kopii/min) A4/LEF (2-stronny): Czarno-białe/pełny kolor: (16 kopii/min, 16 kopii/min)
Pamięć: standardowo	2 GB
Waga	25 kg
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	410 x 429 x 360 mm
Źródło zasilania	220 - 240 V, 50/60 Hz
Pamięć: standardowo	32 GB

DRUKARKA

Procesor	QB6640-23UF 1.2GHz
Język drukarki: standardowo	PCL5c PCL6 PostScript 3 (emulacja) Bezpośredni wydruk PDF (emulacja)
Język drukarki: opcja	Genuine Adobe® PostScript®3™ Bezpośredni wydruk PDF z Adobe®
Rozdzielczość druku	1 200 x 1 200 dpi
Interfejs sieciowy: standardowo	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Interfejs hosta USB Typ A Interfejs urządzenia z USB Typ B
Interfejs: opcja	Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) Dodatkowa karta sieciowa (drugi port)
Możliwość druku mobilnego	Apple AirPrint Mopria® Ricoh Smart Device Connector
Protokół sieciowy	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Środowiska Windows®	Windows® 10 Windows® 11 Windows® Server 2016 Windows® Server 2019 Windows® Server 2022
Środowiska Mac OS	Macintosh OS X v10.15 lub nowszy

OBSŁUGA PAPIERU

Zalecany rozmiar papieru	Standardowa/ę kaseta/ły na papier: A4, A5, A6, B5, B6 Opcjonalna kaseta na papier: A4, A5, B5, B6 Taca ręczna: A4, A5, A6, B5, B6, Koperty, Niestandardowy rozmiar papieru (Szerokość:76,2 mm - 216 mm, Długość:127 mm - 356 mm)
Pojemność wejściowa papieru: standardowo	250 arkuszy
Pojemność wejściowa: taca ręczna	50 arkuszy
Pojemność wejściowa papieru: maksymalnie	1 300 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru: standardowo	200 arkuszy
Gramatura papieru	Kasety: 60 - 200 g/m ² Taca ręczna: 60 - 200 g/m ² Drukowanie dwustronne: 60 - 163 g/m ²
Rodzaje papieru	Papier zwykły Papier ekologiczny Papier specjalny Papier kolorowy Papier firmowy Koperty Papier na etykiety

EKOLOGIA

Zużycie energii: maks.	1 420 W lub mniej
Zużycie energii podczas pracy: cz-b	426,5 W
Zużycie energii podczas pracy: pełnokolorowe	441,7 W
Zużycie energii: w trybie gotowości	18,7 W
Zużycie energii: w trybie uśpienia	0,38 W
Współczynnik TEC (kWh)*	0,32 kWh/tydzień

* Ta wartość odniesienia bazuje na metodzie badań według standardu Energy Star wersja 3.2

P C375

GŁÓWNE SPECYFIKACJE

OPCJE TAC WEJŚCIOWYCH/WYJŚCIOWYCH ORAZ FINISZERA

Kaseta na 500 arkuszy

INNE OPCJE

Szafka, PostScript 3, Moduł serwera urządzenia, Blokada kaset na papier, Unicode Font Package for SAP, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner: czarny	13 500 wydruków
Toner: cyjan/magenta/żółty	10 000 wydruków
Pojemnik na zużyty toner	11 000 arkuszy
Consumable yield measuring method	ISO/IEC 19798

W celu sprawdzenia dostępności urządzeń oraz opcji i materiałów eksploatacyjnych prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą.



Ricoh Polska Sp. Zo.o.

ul. Żwirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa
Poland

 (22) 256 15 55

 www.ricoh.pl